Holzschubkästen auf Maß

Firma: _____ **Lieferung an:** _____

Auftragsnr.: _____

Bestellnr.: _____

Datum: _____

schoell
Die Beschläge-Experten

☐ **fingergezinkt**

☐ **gedübelt**

☐ **schwalbenschwanz gezinkt** [1] (+7%)

☐ **Hettich**
Breite - 13 mm / Tiefe = Nennlänge Quadro

☐ **Blum**
Breite - 15 mm / Tiefe = Nennlänge Tandem - 10 mm

☐ **sonstige**
bitte Abzugsmaße angeben

Maßermittlung ausgehend vom lichten Korpusinnenmaß.

[1] schwalbenschwanz gezinkte Laden lieferbar in folgenden Zargenhöhen: 58, 84, 110, 136, 162, 188, 214 mm

Typ A
Boden bündig

Typ B
Boden eingenutet



Zargenhöhe:

55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215, 235, 255, 275, 300 mm

Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar !

Zargenstärke: 13,5 mm

Innenlade [2]



Schütte [3]



Engl. Zug [2]



Fräsung V



Fräsung C

Fräsung O



Fräsung K

[2] Das Vorderstück ist um 9 mm tiefer gezogen zum Verdecken von Kupplung und Auszug. Die Laden sind dadurch um 13 mm länger als die Nennlänge Auszug.

[3] Die Seiten sind mit dem Vorderstück bündig.

Position	Ausführung				lichtes Korpusmaß	Laden-Außenmaße mm			Sperrholzboden								Fräsung				Auszugs-führung			Kupplung	
	Typ	Menge	Holzart	Oberfläche		Breite	Tiefe	Höhe	5 mm	6 mm	8 mm	geschraubt	Bohrung LV	Innenlade	Schütte	Engl. Zug	V	C	O	K	Teilauszug	Vollauszug Silent System	nur vorgerichtet	montiert	ohne
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									